



20

20

**SZAUNA**

TERMÉKKATALÓGUS

WELLMATIC SZAUNA VEZÉRLŐK



A photograph of a sauna interior. The walls and ceiling are made of dark wood. The ceiling is covered in numerous small, glowing star-shaped lights. On the left and right sides, there are vertical, rectangular light fixtures with a grid pattern. In the center of the wall, there is a small, square, dual-dial control panel. At the bottom center, a heater is visible, consisting of a metal frame filled with dark stones.

**SZAUNA ÉS WELLNESS**

PROFESSIONÁLIS MEGOLDÁSOK 10 ÉVE

**A Wellmatic Kft. alapjait az egyetemen tanult örökérvényű igazságok, fejlesztett készségek és megismert tudás adja.**

Építő kövei édesapámtól örökségbe kapott szilárd és időtálló értékek. Mindezt a vázat étellel tölti meg a szüntelen alkotásvágy, vágyakozás a technológiai kihívások és az innováció iránt. Fördős Gergely barátommal egyetemi tanulmányaink első szemeszterében ismerkedtünk meg. A vizsgaidőszak bajtársakká, az idő barátokká, az egységes érdeklődési kör pedig munkatársakká kovácsolt minket. Közösén fektettük le a Wellmatic Kft. alapjait. Gergely kimagasló szaktudásával termékfejlesztő és tudományos munkatársként is tevékenykedik vállalkozásunk életében.

**A Wellmatic érték a termékek megbízhatóságában rejlik. Tükröződik bennük az innováció és az elegancia is, de egyedülállóságuk a biztonságos működtetésre fordított kiemelt figyelemben rejlik.**

A Wellmatic Kft. gondozásában kiváló magyar szakemberek által megalkotott időtálló wellness vezérlőket kínálunk. Állandó palettánk mellett egyedi igények kiszolgálására is specializálódtunk. A modern kor követelményeit folyamatosan szem előtt tartva fejlesztjük eszközeinket, alkalmazásukkal nemcsak az otthonukban pihenni vágyó családok érezhetik kényelemben magukat, de megtérülő segítség lehet a közületi wellness intézmények számára is.

**Nemcsak termékeink és szolgáltatásaink, de cégfilozófiánk magját is a biztonság és a bizalom adja.**

Büszke vagyok arra, hogy 2014-ben megkaptuk a Bisnote tanúsítvány által megítélt A, majd 2017-ben az AA cégminősítést, mely a Wellmatic Kft. kiemelkedő pénzügyi stabilitását és megbízhatóságát igazolja.



Juhász Gergely  
Wellmatic ügyvezető

# TARTALOM

<b>MINI SZAUNA VEZÉRLŐK</b>	<b>3</b>
WM-MS-I 1.0 MINI INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ	
WM-MS-T 1.0 MINI SZAUNA VEZÉRLŐ HŐMÉRŐVEL	
<b>LED SZAUNA VEZÉRLŐK</b>	<b>5</b>
SA-LED-I 1.3 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-3I 1.3 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-F 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-KF 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-FI 1.3 KOMBI /FINN-INFRA/ SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-BF 1.3 BIO-FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-BFI 1.3 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL	
SA-LED-REM TÁVVEZÉRLŐ BEMENET LED-ES SZAUNA VEZÉRLŐKHÖZ	
SA-LED-AUT KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ	
<b>OLED (LCD) SZAUNA VEZÉRLŐK</b>	<b>11</b>
WM 156 INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM 162 3 FÁZISÚ INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM 266 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM 264 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ EGY FÁZISÚ TÁPPAL, OLED KIJELZŐVEL	
WM 272 KOMBI /FINN-INFRA/ SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM 282 BIO-FINN SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM 284 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL	
WM-LCD-REM TÁVVEZÉRLŐ BEMENET OLED-ES SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ	
WM-LCD-AUT KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ	
<b>ZSETONOS SZAUNA VEZÉRLŐK</b>	<b>17</b>
RS 175 ZSETONOS INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ	
RS 277 ZSETONOS FINN SZAUNA VEZÉRLŐ	
RS 379 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRLŐ	
RS 100 ZSETON	
<b>ÉRINTŐKÉPERNYŐS VEZÉRLŐK</b>	<b>20</b>
<b>RGB LED VEZÉRLŐ ELEKTRONIKÁK</b>	<b>23</b>
WELLIGHT 13-01-P FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA	
WELLIGHT 13-01 TASZTATÚRÁS FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ	
WELLIGHT 13-01-ANDROID KIEGÉSZÍTŐ	
<b>WELLMATIC SZAUNA VEZÉRLŐ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT</b>	<b>25</b>

# WELLMATIC

## SZAUNA VEZÉRLŐK

A Wellmatic vezérlő fontos kelléke szaunánknak.

Segítségével nemcsak kényelmesebbé, hatékonyabbá, de biztonságosabbá is tehetjük wellness egységünket.

A kabinon kívül felszerelt Wellmatic vezérlők megjelenése igényes és modern. Rendkívül könnyen kezelhető és lehetővé teszi a szaunánk kívülről történő ki-be kapcsolását, személyre szabását, előprogramozását, a világítás vezérlését, valamint használat közben a kijelzőn figyelemmel kísérhetjük a beállított működési időből hátralévő perceket és a kabin aktuális hőmérsékletét.

Közületi szaunákban elengedhetetlen, használata kizárólag az illetékesek számára enged a szauna vezérléséhez hozzáférést, így biztosítva a szauna megfelelő és biztonságos működését.

# JELMAGYARÁZAT



FINN SZAUNA  
VEZÉRLÉS



OLED  
KIJELZŐ



ZSETONNAL  
INDÍTHATÓ



INFRA SZAUNA  
VEZÉRLÉS



LED  
KIJELZŐ



KÉSLELTETETT  
INDÍTÁS



BIO SZAUNA  
VEZÉRLÉS



STANDARD  
VEZÉRLŐ CSALÁD



ÉRINTŐ  
KÉPERNYŐS



LCD  
KIJELZŐ



PRÉMIUM  
VEZÉRLŐ CSALÁD



ÉRINTŐ  
GOMBOS

# MINI SAUNA VEZÉRLŐ

## KICSI A BORS, DE ERŐS



Ez a kétszámjegyű LED kijelzős automata költséghatékony, használata egyszerű, kis helyen elfér, ráadásul biztonság szempontjából ugyanazt nyújtja, mint nagyobb társai.

A formatervezett, színes fóliatasztatúrás előlap nemcsak esztétikailag ad többet a korábbi készülékeknél, hanem nagymértékben megkönnyíti az automaták kezelhetőségét is.

Még egy egészen apró kabinból is teljes értékű wellness részleget varázsol.

- Beépíthető kivitel
- Állítható szaunázási időtartam
- Világítás vezérlés
- Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően nem csak cseppálló, de nagymértékben strapabíró is.





### **VM-MS-I 1.0** MINI INFRASZAUNA VEZÉRLŐ

- Infrasauna vezérlésére alkalmas
- Hőbiztosítékot tartalmaz, tehát megakadályozza a túlfűtést.
- Hőfok szabályozót nem tartalmaz
- Maximális terhelhetőség: 2.5 kW/3.5 kW (halogén/egyéb sugárzó)

### **VM-MS-T 1.0** MINI SZAUNA VEZÉRLŐ HŐMÉRŐVEL

- Finn és infrasauna vezérlésére egyaránt alkalmas
- Hőfokszabályzás: Beépített hőmérséklet szenzor segítségével lehetőség nyílik a kívánt kabinhőmérséklet beállítására 99 fokos hőmérsékletig.
- A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.
- Finn kályha esetén maximális terhelhetőség: 3,5kW
- Infrásugárzó esetén maximális terhelhetőség: 2.5 kW/3.5 kW (halogén/egyéb sugárzó)

# LED SAUNA VEZÉRLŐ HALADÓKNAK



A Wellmatic LED sauna vezérlő családot haladóknak ajánljuk.

Ha legdivatosabb fürdőruhája helyett inkább pamutlepedőben szaunázik, ha nem csak térdig merészkedik a merülőmedencébe és ismer olyat, aki részt vett már szeánszon, akkor ez az automata kimondottan Önnek lett kifejlesztve.

Kedvező ár-érték aránya, modern megjelenése és könnyű kezelhetősége teszi ezt a készüléket kivételessé.

- Közületi és házi használatra is alkalmas.
- Digitális hőmérsékletszabályozás
- Fóliaszatúrás előlapjának köszönhetően nem csak cseppálló, de nagymértékben strapabíró is.
- A kezelést az automatán elhelyezett világító ikonok segítik.
- A domború kezelőgombokkal 2 független világítás kapcsolásra is van lehetőség.
- Elérhető benne előfűtés, előfűtési idő limit, hőfok szabályzás, hőmérő kalibrálás, gyerekzár/billentyűzár, opcionálisan vészleállító bemenet.
- A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.

**TIPP:** Ehhez a vezérlőcsaládhoz további kiegészítők is rendelkezésre állnak!



### **SA-LED-I 1.3** INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

- Maximális hőmérséklet 75°C
- Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 3,5kW

### **SA-LED-3I 1.3** INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

Leginkább közösségi kabinokba ajánljuk, ahol a kabin méretéből adódóan nagyobb teljesítmény kapcsolására van szükség.

- A vezérlő üzemeltethető akár 1, 2 vagy 3 fázisról is.
- Maximális hőmérséklet 75°C
- Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 11kW

# LED SZAUNA VEZÉRLŐ

## SA-LED-F 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

- Maximális hőmérséklet 110°C
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A, 11kW kályha

## SA-LED-KF 1.3 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

- A berendezés 11kW-nál nagyobb teljesítményű szauna kályha esetén költséghatékony megoldás a vezérlésre.
- A kályha kapcsolása a vezérlőre kötött megfelelő teljesítményű mágneskapcsolókkal lehetséges.
- Maximális hőmérséklet 110°C
- Kapcsolható maximális teljesítmény 1x16A

## SA-LED-FI 1.3 KOMBI (FINN-INFRA) SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

- Kombi szauna vezérlésére szolgál, a program indítása előtt kell kiválasztani, hogy melyik típust kívánja használni.
- Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges, párhuzamosan működtetve az infrasugárzókkal a kívánt hőmérséklet eléréséig.
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A, 11kW kályha.





29°C

SUPRA FINN

MODE

START STOP

# LED SZAUNA VEZÉRLŐ

## SA-LED-BF 1.3 BIO-FINN SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.

- Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
- Biztonsági okokból a Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
- Gőz termelés automatikus lekapcsolása, amennyiben kifogyott a tartályból a víz.
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
- Gőzgenerátor: maximum 1x16A

## SA-LED-BFI 1.3 BIO-FINN-INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ LED KIJELZŐVEL

Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.

- Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
- Biztonsági okokból a Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
- Gőz termelés automatikus lekapcsolása, amennyiben kifogyott a tartályból a víz.
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
- Gőzgenerátor: maximum 1x16A



# KIEGÉSZÍTŐK



## **SA-LED-REM** TÁVVEZÉRLŐ BEMENET LED-ES SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ

- A LED-es vezérlőkhöz külön kérhető távindítás-bemenet, mely segítségével a program az előre beállított paraméterekkel külső eszköztől is indítható/leállítható (pl. kapcsoló, ház automatizálás rendszer).
- A beállított idő elteltével a program automatikusan lekapcsol, megakadályozva a nem kívánt, folyamatos üzemet.

## **SA-LED-AUT** KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ

- A LED vezérlőcsaládhoz kérhető kiegészítő, mely segítségével otthonautomatizálás rendszerhez kapcsolható a berendezés.
- Digitális kommunikációs csatornán keresztül elérhető a vezérlő összes funkciója, valamint az aktuális állapot lekérhető, így teljes értékű része lehet egy ilyen hálózatnak.

# OLED SZAUNA VEZÉRLŐ

## MINDIG A LEGJOBBKOR!



Ez a prémium termék igazán becsben tartja az Ön értékes idejét! Ha otthonában alkalmazza a készüléket, időzített indítás funkciójának köszönhetően a kikapcsolódásra szánt órákban azonnal élvezheti a pihenést. Olyan kényeztető funkciókat is vezérelhet, mint az infra zóna kapcsolás, melynek segítségével néhány sugárzót külön vezérelhet. Közületi alkalmazás esetén hasznos funkció, hogy bio üzemmódban jelez, ha elfogy a víz a gőzgenerátorból.

- Digitális hőmérsékletszabályozás
- Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően cseppálló, de nagymértékben strapabíró is.
- Informatív, egyszerű, felhasználóbarát használat, rendkívül igényes, modern megjelenés.
- A domború kezelőgombokkal két körös világítás kapcsolásra is van lehetőség.
- A vezérlő paraméterezése menürendszeren keresztül történik, ami nagymértékben megkönnyíti a készülék használatát.
- Statisztika is rendelkezésre áll, melyből kiolvasható a kapcsolások száma, így főleg közületi használatnál segít elkerülni az öregedésből fakadó meghibásodást.
- Elérhető benne előfűtés, előfűtési idő limit, hőfok szabályzás, hőmérő kalibrálás, gyerek/billentyűzár, vészleállítás bemenet (kiépítés függvénye).
- A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.
- Ventilátoros szellőztetés funkció. (Ebben az esetben csak egy világításkör kapcsolható.)
- 6 nyelven elérhető felhasználói felület.

**TIPP:** Ehhez a vezérlőcsaládhoz további kiegészítők is rendelkezésre állnak!





### **WM 156** INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

- Maximális hőmérséklet 75 °C
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW
- Az infra sugárzókat két zónára osztva is lehetséges csatlakoztatni, így a Zone gomb segítségével a kisebb teljesítményű rész lekapcsolható. (pl. lábsugárzó)

### **WM 162** 3 FÁZISÚ INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

Leginkább közösségi kabinokba ajánljuk, ahol a kabin méretéből adódóan nagyobb teljesítmény kapcsolására van szükség.

A vezérlő üzemeltethető akár 1, 2 vagy 3 fázisról is.

- Maximális hőmérséklet 75 °C
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 11kW



# OLED SZAUNA VEZÉRLŐ

## WM 266 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

- Maximális hőmérséklet 110 °C.
- Maximálisan kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha

## WM 264 FINN SZAUNA VEZÉRLŐ EGY FÁZISÚ TÁPPAL OLED KIJELZŐVEL

- 11kW-nál nagyobb teljesítményű szauna kályha esetén költségghatékony megoldás.
- A kályha kapcsolása a vezérlőre kötött megfelelő teljesítményű mágneskapcsolókkal lehetséges.
- Maximális hőmérséklet 110°C
- Kapcsolható maximális teljesítmény 1x16A

## WM 272 KOMBI (FINN-INFRA) SZAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

- Kombi szauna vezérlésére szolgál, a program indítása előtt kell kiválasztani, hogy melyik típust kívánja használni.
- Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges, párhuzamosan működtetve az infrasugárzókkal, így a kívánt hőmérséklet rövidebb idő alatt elérhető.
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha

# OLED SAUNA VEZÉRLŐ

## WM 282 BIO-FINN-INFRA SAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

Ezt a készüléket olyan kabinok vezérlésére fejlesztettük ki, ahol gőzgenerátor is beépítésre kerül a szaunába.

- Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
- Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
- Amennyiben kifogy a tartályból a víz a vezérlő automatikusan lekapcsolja a gőztermelést, és jelzi a felhasználónak a vízhiányt
- Kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
- Gőzgenerátor: maximum 1x16A

## WM 284 BIO-FINN-INFRA SAUNA VEZÉRLŐ OLED KIJELZŐVEL

- Bio üzemmód csak 60 °C alatt indítható.
- Gőz generálás 10 fokozatban állítható.
- Amennyiben kifogy a tartályból a víz a vezérlő automatikusan lekapcsolja a gőztermelést, és jelzi a felhasználónak a vízhiányt
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
- Kapcsolható teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
- Gőzgenerátor: maximum 1x16A





## **WM-LCD-REM** TÁVVEZÉRLŐ BEMENET OLED-ES SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ

- Az OLED vezérlőkhöz külön kérhető távindítás bemenet.
- Segítségével a program előre beállított paraméterekkel külső eszköztől is indítható/leállítható (pl.: kapcsoló, ház automatizáló rendszer).
- A beállított idő elteltével a program automatikusan lekapcsol, megakadályozva a nem kívánt folyamatos üzemet.

## **WM-LCD-AUT** KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ

- Az OLED vezérlőcsaládhoz kérhető kiegészítő, mely segítségével otthonautomatizálás rendszerhez kapcsolható a berendezés.
- Digitális kommunikációs csatornán keresztül elérhető a vezérlő összes funkciója, valamint az aktuális állapot lekérhető, így teljes értékű része lehet egy ilyen hálózatnak.

# ZSETONOS SAUNA VEZÉRLŐ

## SAUNAÉLMÉNY MINDENKINEK!



A wellness kultúra elterjedésével kishazánk is egyre nagyobb teret nyer az iparágban. Ez nem is csoda, hiszen minden készségünk megvan az életérzés tökéletesítéshez.

De a termálvíz-készletek és a kiváló természeti adottságok önmagukban nem elegendők, hiszen ezek megbízható szolgáltatásokkal és stabil eszközökkel párosulva tudnak csak a minőségi wellness színterévé válni. A zsetonos szaunavezérlőt kifejezetten közületi szaunák irányítására fejlesztették ki, segítségével könnyen és egyszerűen nyújthat magas színvonalú egészségmegőrző szolgáltatást vendégei részére.

- A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.
- A készülék az Ön által beállított hőmérsékletet automatikusan szabályozza (tartja) a kabinban.
- Speciális funkciók: előfűtés, előfűtési idő limit, előfűtés segédfűtéssel.
- A szaunázási program indítása zseton bedobásával kezdődik.
- Egy zseton ideje beállítható a menüben, és egy alkalommal akár több zseton is használható.
- Az automata gyűjti és tárolja a forgalmi adatokat, mely lehetőséget biztosít az elszámolásra.
- A gyűjtött adatokhoz és a szauna program paramétereikhez csak kulccsal lehet hozzáférni.
- Fóliatasztatúrás előlapjának köszönhetően nagymértékben strapabíró.
- Ventilátoros szellőztetés funkció (opc). (Ebben az esetben csak egy világításkör kapcsolható.)



### **RS 175** ZSETONOS INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ

- Maximális hőmérséklet 75°C.
- Maximálisan kapcsolható sugárzó teljesítmény 3,5kW.

### **RS 277** 3 FÁZISÚ INFRA SZAUNA VEZÉRLŐ

- Maximális hőmérséklet 110°C
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha

### **RS 379** ZSETONOS KOMBI (FINN-INFRA) SZAUNA VEZÉRLŐ

- Kombi szauna vezérlésére szolgál, a zseton bedobása előtt kell kiválasztani, hogy melyik típust kívánja használni.
- Maximálisan kapcsolható infra sugárzó teljesítmény 3,5kW.
- Kapcsolható maximális teljesítmény 3x16A/11kW kályha.
- Infra előfűtés a finn kályha segítségével is lehetséges, párhuzamosan működtetve az infrasugárzókkal.

## **KIEGÉSZÍTŐ**

### **RS 100** ZSETON

- Csak Wellmatic eszközökhöz használható zseton.
- Minden készülékhez 20 db zsetont adunk ajándékba.





# ÉRINTŐKÉPERNYŐS SAUNA VEZÉRLŐ

## A JOLLY JOKER



# EGYÉNI IGÉNYEK SZERINT BŐVÍTHETŐ ÉS VARIÁLHATÓ

Nem tud vele mellé nyúlni, a legmodernebb technológiát hordozza magában, gyakorlatilag minden igényt kielégít és még szép is. Mindössze 2 mm-es vastagságával észrevétlenül simul bele környezetébe és egyetlen, szakértő kézben tartja a rohanó hétköznapi kikapcsoló gombját.

Nem hagyja, hogy Ön a pihenésen kívül másra koncentráljon.

- A berendezés több szintű biztonsági rendszerrel rendelkezik, az esetleges túlfűtés megakadályozására.
- A készülék az Ön által beállított hőmérsékletet automatikusan szabályozza (tartja) a kabinban.
- 7", nagy fényerejű kijelző, kapacitív érintőpanellel
- Süllyesztett kivitel (mindössze 2mm vastagság a falon kívül)
- Könnyű felszerelhetőség
- Egyedi, intuitív design
- Többnyelvű felület (mely kérés esetén bővíthető)

# EGYEDI JELLEMZŐK

- Egy eszközzel akár 8 kabin/egyéb wellness egység egyidejű vezérlésére is van lehetőség.
- Egyedi igények kielégítése, kabinonként akár 10 kapcsolt kimenettel és több digitális, illetve analóg bemenettel.
- Zenelejátszás Bluetooth-on keresztül (pl.: telefonról) és pendrive-ról.
- Fényterápia vezérlés
- Világítás kapcsolás (akár több is kabinonként).
- A központi képernyő több 10m-re is elhelyezhető az egyes vezérlő egységektől.
- Vízszinteladók részére: saját logó megjelenítése a képernyőn, saját elérhetőség megjelenítése a menüben.

# FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- **FINN SZAUNA**
- **INFRASZAUNA**
- **BIOSZAUNA KABIN** páratartalom méréssel és szabályzással
- **KOMBI KABIN TÍPUS** akár egy kabinban bio/finn/infra program
- **GŐZKABIN**
- **MEDENCE** wellness térben a medence hőmérsékletének szabályzása, áramlásfigyelés, világítás kapcsolás
- **JAKUZZI** hőmérsékletszabályzás (temperálás), áramlásfigyelés, világításkapcsolás
- **JAKUZZI PROGRAM**, lehetőség van egy magasabb hőmérséklet időzített beállítására a medence használatának idejére
- **SZOLÁRIUM**, szolárium vezérlése adott időre való indítással, utóhűtés funkcióval
- **ÉLMÉNYFÜRDŐ ELEMELK KAPCSOLÁSA**, paraméterezhetően (max 10 db), akár egyesével, akár sorban, adott időre
- **EGYÉB FUNKCIÓK**, mint medence porszívó, hangulatvilágítás kapcsolás

# RGB LED VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA

## HAB, NEM CSAK A TORTÁN



Van, aki az egészségmegőrzés helyszínéként tartja számon, akad olyan, aki a társasági élet színterének éli meg, és előfordul, hogy valaki a nyári edzés és diéta eredményeinek porondjaként gondol a szaunára. Bármilyen céllal is érkezik egy wellness egységbe, fontos, hogy ott milyen hangulattal találja szembe magát. Nemcsak szépen kialakított faszerkezettel, vagy borsmenta illatú felöntéssel alapozhatja meg a helységben uralkodó általános kedélyállapotot, a világítás kulcsfontosságú szerepet tölt be egy kabin életében. Fényterápiával nemcsak közérzetet javíthat, de számtalan orvosilag bizonyított jótékony hatása is ismert.

A Wellmatic LED vezérlő elektronika segítségével a piacon egyedülálló módon témák közül választhat, mely folyamatosan úszó színeket jelent, azonban csak egy bizonyos spektrumon.

- A fényterápia vezérlő készülék a szaunában található színes világítások (pl. RGB ledszalag) manuális vagy programozott be- és kikapcsolására szolgál.
- A piacon kapható egyéb RGB vezérlőkkel szemben nem csak szivárvány és statikus színek megjelenítésére használható, hanem ún. témák közül választhat a vendég, úgy mint: Szivárvány, Naplemente, Erdő, Orgona, Tenger.



### **WELLIGHT 13-01-P FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ ELEKTRONIKA**

- A legegyszerűbb kivitel.
- Feszültség alá helyezve körülbelül 5 perc alatt a szivárvány minden színét megcsodálhatjuk.

### **WELLIGHT 13-01 TASZTATÚRÁS FÉNYTERÁPIA VEZÉRLŐ**

- Haladó kivitel.
- Falba süllyesztve szerelhető.
- 3 érintőgomb segítségével az alábbi funkciók érhetők el: Témaváltás, Fényerő, Ki/be kapcsolás, Színváltás leállítása, Fehér fény

### **WELLIGHT 13-01-ANDROID**

Kiegészítő: Telefonos (Android) távirányítási lehetőség a wellight vezérlők mellé

A Wellmatic által fejlesztett Android készülékeken futó alkalmazás segítségével távirányítható a vezérlő.

A témaválasztás, fényerő, ki/be kapcsolás, színváltás leállítása, fehér fény funkciók mellett, a színváltás sebessége is változtatható.

# ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Termék	Megnevezés	Maximális terhelhetőség	Vezérlő méret (ma x szé x mé)	Beépítési méretek (ma x szé x mé)	Kijelző	Szauna típus (infra, finn, bio)	Késleltetett indítás	Világítás száma	Egyéb
<b>Mini szaunavezérlő</b>									
VM-MS-I 1.0	Mini Infra szauna vezérlő	12A halogén 16A egyéb	94x58x5 mm	70x34x65 mm	LED	Infra	Nem	1	-
VM-MS-T 1.0	Mini szauna vezérlő hőmérővel	12A halogén 16A egyéb	94x58x5 mm	70x34x65 mm	LED	Infra, Finn (99 °C fokig)	Nem	1	-
Tartozékok	hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, 3m-es telefonkábel, hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás								
<b>LED szauna vezérlők</b>									
SA-LED-I 1.3	Infra szauna vezérlő LED kijelzővel	1x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Infra, Finn	Nem	2	-
SA-LED-3I 1.3	Infra szauna vezérlő LED kijelzővel	3x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Infra, Finn	Nem	2	-
SA-LED-F 1.3	Finn szauna vezérlő LED kijelzővel	3x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Finn	Nem	2	-
SA-LED-KF 1.3	Finn szauna vezérlő LED kijelzővel	1x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Finn	Nem	2	-
SA-LED-FI 1.3	Kombi (Finn-Infra) szauna vezérlő LED kijelzővel	Finn 3x16A Infra 1x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Infra, Finn	Nem	2	-
SA-LED-BF 1.3	Bio-Finn szauna vezérlő LED kijelzővel	Finn 3x16A Gőz 1x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Bio, Finn	Nem	1+ventilátor/2	-
SA-LED-BFI 1.3	Bio-Finn-Infra szauna vezérlő LED kijelzővel	Finn 3x16A Infra 1x16A Gőz 1x16A	120x86x5 mm	73x55x26 mm	LED	Bio, Finn, Infra	Nem	1+ventilátor/2	-
SA-LED-REM	Távvezérlő/Vészjelző bemenet LED-es szauna vezérlőhöz								
SA-LED-AUT	Kommunikációs interfész								
Tartozékok	hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás								

Termék	Megnevezés	Maximális terhelhetőség	Vezérlő méret (ma x szé x mé)	Beépítési méretek (ma x szé x mé)	Kijelző	Szauna típus (infra, finn, bio)	Késleltetett indítás	Világítás száma	Egyéb
<b>OLED (LCD) szauna vezérlők</b>									
WM 156	Infra szauna vezérlő OLED kijelzővel	1x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Infra	Igen	2	2 infra zóna, ventilátor
WM 162	3 fázisú Infra szauna vezérlő OLED kijelzővel	3x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Infra	Igen	2	2 infra zóna, ventilátor
WM 266	Finn szauna vezérlő OLED kijelzővel	3x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Finn	Igen	2	2 infra zóna, ventilátor
WM 264	Finn szauna vezérlő egy fázisú táppal, OLED kijelzővel	1x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Finn	Igen	2	2 infra zóna, ventilátor
WM 272	Kombi (Finn-Infra) szauna vezérlő, OLED kijelzővel	Finn 3x16A Infra 1x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Finn, Infra	Igen	2	2 infra zóna, ventilátor
WM 282	Bio-Finn szauna vezérlő OLED kijelzővel	Finn 3x16A Gőz 1x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Bio, Finn	Igen	1+ventilátor/2	2 infra zóna, ventilátor
WM 284	Bio-Finn-Infra szauna vezérlő OLED kijelzővel	Finn 3x 16A Infra 1x16A Gőz 1x16A	122x113x5 mm	87x60x32 mm	OLED	Bio, Finn, Infra	Igen	1+ventilátor/2	2 infra zóna, ventilátor
WM-LCD-REM	Távvezérlő bemenet OLED-es szauna vezérlőhöz								
WM-LCD-AUT	Kommunikációs interfész								
Tartozékok	hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás								
<b>Zsetonos szauna vezérlők</b>									
RS 175	Zsetonos Infra szauna vezérlő	1x16A	177x104x50 mm	171x100x50 mm	LCD	Infra	Nem	2	-
RS 277	Zsetonos Finn szauna vezérlő	Finn 3x 16A	177x104x50 mm	171x100x50 mm	LCD	Finn	Nem	2	-
RS 379	Zsetonos Kombi (Finn-Infra) szauna vezérlő	Finn 3x 16A Infra 1x16A	177x104x50 mm	171x100x50 mm	LCD	Finn, Infra	Nem	2	-
RS 100	Zseton								
Tartozékok	20 db zseton, hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, használati utasítás, jótállás								

Termék	Megnevezés	Maximális terhelhetőség	Vezérlő méret (ma x szé x mé)	Beépítési méretek (ma x szé x mé)	Kijelző	Szauna típus (infra, finn, bio)	Késleltetett indítás	Világítás száma	Egyéb
<b>Érintőképernyős vezérlők</b>									
WM 700 - FI	Finn-Infra szauna vezérlő 7" érintőképernyővel	Finn 3x 16A Infra 1x16A	190x110x2 mm	170x105x65 mm	Érintő képernyő	Finn, Infra	Igen	1-3	-
WM 700 - BF	Bio - Finn szauna vezérlő 7" érintőképernyővel	Finn 3x 16A Gőz 1x16A	190x110x2 mm	170x105x65 mm	Érintő képernyő	Bio, Finn	Igen	1-3	Páramérő, ventilátor
WM 700 - BFI	Bio-Finn-Infra szauna vezérlő 7" érintőképernyővel	Finn 3x16A Infra 1x16A Gőz 1x16A	190x110x2 mm	170x105x65 mm	Érintő képernyő	Bio, Finn, Infra	Igen	1-3	Páramérő, ventilátor
WM-700-REM	Távvezérlő bemenet 7"-os szauna vezérlőhöz								
WM-700-AUT	Kommunikációs interfész								
Tartozékok	hőbiztosíték/hőmérő 2,5m-es kábellel, két fő egységet összekötő 8 eres UTP kábel (5m), hőmérő tartó, hőmérő tartó rögzítéséhez 2 db megfelelő méretű csavar, a vezérlő rögzítéséhez 4 db megfelelő méretű csavar, 12V 4A tápegység, használati utasítás, jótállás								
<b>RGB LED vezérlő elektronikák</b>									
Wellight 13-01-P	Fényterápia vezérlő elektronika (3x2.5A)	3x2,5A 12V	25x65x55 mm	25x65x55 mm	Nincs	-	-	-	-
Wellight 13-01	Tasztatúrás fényterápia vezérlő (3x2.5A)	3x2,5A 12V	125x100x45 mm	70x34x65 mm	Nincs	-	-	-	-
Wellight 13-01-Android	Kiegészítő: Telefonos (Android) távirányítási lehetőség	3x2,5A 12V	125x100x45 mm	70x34x65 mm	Nincs	-	-	-	-
Tartozékok	használati utasítás, jótállás								



# WELLMATIC ÉRTÉKEK



## **DIZÁJN** ÉS FUNKCIONALITÁS

A szauna vezérlő rendszer kiemelten fontos szerepet tölt be otthonunk wellness részlegének irányításában, kezelésében. Fontos, hogy könnyen hozzáférhető, központi helyre helyezzük el, így egyszerűen választhatunk hőfokot, vagy olvashatjuk le a páratartalmat. Miért ne lehetne a kikapcsolódás központja, az élettér díszé is egyben? A Wellmatic vezérlők letisztultságuknak és elegáns kivitelezésüknek köszönhetően remekül illeszkednek bármilyen stílus- és formavilághoz.



## **MAGYAR** TERMÉK

Magyar nyelvű szaktanácsadás és helyi képviselet mellett számtalan előnye van annak, ha Ön is hazai szauna vezérlő mellett teszi le a voksát. A könnyen elérhető szupport, a megbízhatóság, országunk gazdaságának támogatása, a frappáns helyi megoldások, a környezetterhelés csökkentése mind a belföldi termék megvásárlása mellett szóló érvek.



## **MEGBÍZHATÓSÁG** ÉS BIZTONSÁG

Az egyszerűen kezelhető Wellmatic szauna vezérlők a háttérben csendben és hatékonyan gondoskodnak a biztonságos pihenésről. Bízva rá magát a több, mint 10 éve bizonyító rendszerre és élvezze a zavartalan kikapcsolódást!



## **EGYEDI** MEGOLDÁSOK

Szeretjük a kihívásokat, az egyedi rendszereket, a megoldandó feladatokat, mert nem az akadályt látjuk bennük, hanem a lehetőséget.

# SZOLGÁLTATÁSAINK

Egyedi elképzeléseket szeretne megvalósítani otthonában? Igazán különleges és egyedülálló wellness részleg kialakításán gondolkodik közületi intézményében? Palettánkban nem talált rá az Ön által keresett megoldásra? Megvan a minden szükségletet kielégítő Wellmatic szauna vezérlő, de a dizájn nem illeszkedik teljesen mértékben a helység színvilágához? Esetleg vállalkozásának logóját is szerepeltetni szeretné a kiválasztott Wellmatic készüléken?

**Forduljon viszonteladóinkhoz bizalommal!**

## KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

- Egyedi arculat és dizájn kialakítása az Ön elképzeléseire szabva.
- Teljeskörű, egyedi fejlesztés, speciális megoldások kialakítása, gyártás.
- Későbbiekben rugalmas továbbfejlesztési lehetőség.
- Tanácsadás az eszköz karbantartására, üzemeltetésére.

**10 éves tapasztalatunkkal, felkészült szakértő-csapatunkkal, nyitott gondolkodásunkkal állunk rendelkezésére viszonteladónkkal karöltve az alábbi elérhetőségek bármelyikén!**

**AZ ÖN WELLMATIC VISZONTELADÓJA:**







**WELLMATIC KFT.**

1181 Budapest Darányi Ignác utca 12.

Tel.: +36 1 290-1869

E-mail: [info@wellmatic.hu](mailto:info@wellmatic.hu)

Web: [www.wellmatic.hu](http://www.wellmatic.hu)

Facebook: <https://www.facebook.com/WellmaticKft>